



LA NRT 2005 OFFICIALISEE PAR UN DECRET



Le Seacbois: La Solution Economique

Bientôt la mise en application de la RT 2005 visant une amélioration de la performance énergétique de 15% dans l'habitat. Face à une réglementation de plus en plus exigeante le Seacbois est le produit idéal.

SEACBOIS



Le Seacbois fait office de Rupteurs longitudinaux Ψ : 0.37 et évite leur pose compliquée et onéreuse.

Il facilite la pose des faux-plafonds.

RUPTEUR TRANSVERSAL



Le rupteur posé en bout du Seacbois coupe le pont thermique (Ψ :0.31) tout en laissant l'ancrage de la poutrelle dans le chaînage. Il se résume à un liteau 8x5 cm en Polystyrène et s'utilise avec autant de facilité pour les coupes en biais.

Le Seacbois est un hourdis léger qui permet d'être conforme à la RT 2005 quelque soit son mode d'utilisation

W/(m.k)	SEACBOIS		NRT 2005
	Avec rupteurs	Sans rupteurs	Ψ référence à ne pas dépasser
Ψ Longitudinal	0.08	0.37	0.55
Ψ transversal	0.31	0.43	0.55

LE CONSEIL DU COMPAGNON: Utilisez le Seacbois avec rupteurs transversaux (très facile à poser) et sans rupteur longitudinal pour obtenir un Ψ moyen entre 0.33 et 0.35 tout en gardant l'ancrage traditionnel du plancher dans les chaînages par le treillis soudé: **solution simple et efficace.**

Pour télécharger la **présentation du Seacbois en format pdf**: [cliquez ici](#)

Pour télécharger l'**étude thermique Alternaty'm Bastide et Bondoux**: [cliquez ici](#)

En Vide sanitaire le Seacbois permet une double isolation et évite la chape de ravaillage.

Le Seacbois permet de réduire l'épaisseur d'isolant sous dalle flottante jusqu'à 30% ($R=0.64 \text{ m}^2\text{k/w}$ en plancher 12+5 et de $0.67 \text{ m}^2\text{k/w}$ en plancher 15+5)

En incorporant les réseaux dans le polystyrène, le Seacbois évite la chape de

ravaillage.



Pour tout savoir sur les avantages du Seacbois [cliquez ici](#)



47 boulevard de suisse - BP 52158 - 31021 TOULOUSE cedex 2
Tel : 05 34 40 90 00 - Fax : 05 34 40 90 01
Mel : commerce@seac-guiraud.fr - Site Internet: www.seac-gf.fr