



1164

22

1164-CPD-BL114

Déclaration des performances

N° 1

1. Code d'identification unique du produit type :
Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants/légers, à maçonner/à coller, à enduire/destinés à rester apparents
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Voir Marquage sur le produit
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie, entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 771-3
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
SEAC
83 bis avenue du Gâtinais
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : 2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le CERIB, organisme notifié n° 1164
a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine 1164-CPD-BL114
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances dimensionnelles	Dimensions (en mm): - Longueur : de 40 à 50 cm - Largeur : de 10 à 20 cm - Hauteur : de 20 à 25 cm Tolérances dimensionnelles : classe de tolérances +3/-5mm	EN 771-3:2011
Configuration	Eléments de groupes 3 et 1 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4,0N/mm ² pour B40 // 6,0N/mm ² pour B60 // 8,0N/mm ² pour B80 // 12,0N/mm ² pour B120	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : entre 0,40 et 0,45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : valeur tabulée ou essai Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	Euroclasse A1	
Absorption d'eau	Absorption d'eau par capillarité : « ne pas laisser exposé »	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient déclaré	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : de 940 à 1910 m ³ Voir « dimensions et tolérances » et « configuration »	
Résistance thermique	Voir masse volumique et configuration	
Durabilité gel/dégel	Durabilité : « ne pas laisser exposé »	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Le Laborantin en cour de recrutement

M DURELLE François-Xavier, directeur d'usine

A Chateauneuf sur Loire, le 18/01/2022

SEAC - FUSCO
GUIRAUD FRERES
83 bis, avenue du gâtinais
45110 Chateauneuf sur Loire
Tél : 02 38 46 10 82 - Fax : 02 38 46 10 89

