



22

**Déclaration des performances
N° 2**

- **Code d'identification unique du produit type :**
Blocs de coffrage en béton non porteurs de granulats courants, à maçonner.
- **Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :**
Blocs de coffrage en béton – Date de fabrication : voir marquage sur le produit
- **Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**
Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place, entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 15435 :2008 et son complément national EN 15435/CN :2009
- **Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :**
SEAC GF – Avenue de la Têt – Z.A. du Ribéral – 66540 BAHO
- **Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :**
Système 4
- **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié**
- **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles		Performances	
Dispositions constructives	Dimensions (mm)	500x200x200	500x275x200
	Surface des évidements des entretoises (mm²)	5270	5809
	Tolérances dimensionnelles	D1	
Variations dimensionnelles		≤ 0,45 mm/m	
Réaction au feu		Euroclasse A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau		5/15	
Résistance mécanique	Résistance à la traction des entretoises	≥ 0.4 N/mm²	Non concerné
	Résistance à la flexion des parois	≥ 1.0 N/mm²	
Isolation acoustique au bruit aérien		Masse volumique sèche du béton des blocs : 2050 kg/m³	
Résistance thermique		Conductivité thermique : $\lambda_{10,sec} = 1.11 \text{ W/(m.K)}$ valeur tabulée à P = 50%	
Durabilité		Blocs non soumis à un gel sévère	

- Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

ROUSSEL Philippe
Directeur

Fait à BAHO
Le 20-01-2022